Lithofin KF Enlève Ciment pour carreaux de céramique

Produit spécial de la gamme LITHOFIN pour les carreaux de céramique et la brique recuite (KF).

Description
Ce produit contenant un mélange d'acides spéciaux et d'agents auxiliaires.
Son action est puissante et il se rince sans laisser de résidus. Son odeur est particulièrement faible et il ne dégage pas de vapeurs.

Propriétés
Afin de les éliminer ou de les rincer avec un liquide de lavage, Lithofin KF Enlève Ciment dissout les salissures inorganiques : pellicules minérales, petits restes de mortier, bon nombre d'efflores-cences, dépôts de rouille et de calcaire.
Spécifications techniques
Densité : env. 1,0 g/cm^3
pH : < 1 (concentré)
Aspect : transparent, orangeâtre
Odeur : fruitée et acidulée
Solubilité dans l'eau : très bonne

Domaine d'application :
Grâce à son odeur légère, le Lithofin KF Enlève Ciment convient particulièrement à l'intérieur surtout sur toutes les surfaces céramiques qui doivent être nettoyées après la réalisation des joints. Il permet aux revêtements de retrouver leur teinte naturelle.
Supports : Le Lithofin KF Enlève Ciment convient au carrelage pour murs et sols, à la brique hollan-daise, au grès-cérame, aux revêtements en tuiles, carreaux d'argile et terre cuite.

Mode d'emploi
Selon l'épaisseur de la pellicule minérale, le produit dilué dans 5 à 15 volumes d'eau peut être appliqué sur la surface mouillée puis étalé avec une brosse ou un ustensile similaire. Après quelques minutes, bien brosser, retirer avec un aspirateur ou un chiffon et enfin laver à grande eau. Pour les endroits tenaces utiliser le produit pur ou répéter la procédure.
Attention : Le Lithofin KF Enlève Ciment ne convient pas aux surfaces sensibles aux acides : émail, zinc, Eloxal, marbre poli, certains carreaux décoratifs et autres surfaces similaires. Protéger les surfaces voisines, essuyer immédiatement les éclaboussures. En cas de doute faire un essai sur une surface peu visible.
Rendement : Environ 15 à 30 m^2/L selon l'encrassement.

Stockage
Tenir au frais et bien fermé. Se conserve jusqu'à 5 ans.

Protection de l'environnement
Les ingrédients acides du produit sont neutralisés en grande partie dans le processus de nettoyage. Les agents de surface sont biodégradables suivant les critères CE. Ne contient pas de phosphate.
Élimination : Le bidon est en polyéthylène (PE) non polluant et recyclable. Après rinçage, les bidons peuvent être intégrés au système de récupération des matières (voir les indications sur l'étiquette).

Sécurité
Ingrédients : Acides, < 5 % Tensio-actifs non ioniques, produits auxiliaires.
Etiquetage conformément à la directive 1999/45 CE :
Symbole Xi, nocif.
Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les fumées. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

ADR 2009**:** étiquetage pour le transport		
UC	Etiquetage UC	Indications sur les documents d'expédition
a, b	LQ	aucune en raison de la faible quantité

Unités de conditionnement (UC)
a) 1 litre: bouteille avec bouchon de sécurité enfants - 10 bidons par carton
b) 5 litres : 2 bidons par carton

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié.
Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien.
(F4.13gps/1.13)

Distribution en France : DOMITEC SARL · 73490 La Ravoire · Tél: +33 (0)4 79 25 04 80 · e-mail: info@domitec.net
Distribution en Belgique : EUROSIL B.V.B.A. · 2640 Mortsel · Tel : 0800 90 092 · E-mail: eurosil@skynet.be
Distribution en Suisse : LITHOFIN AG · Kirchweg 3 · 5420 Ehrendingen · Tel: 056 2 03 18 50 · E-mail: info@lithofin.ch
Fabriqué en Allemagne: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · e-mail: info@lithofin.de